













アルマーデⅢ (両引き 上下枠連結仕様) 取付説明書

セキ販売


- このたびは、アルマーデⅢをご採用いただきましてありがとうございます。
- 商品の組み立ておよび施工には、この取付説明書をお読みにになり、正しく美しく仕上げてください。
- ネジ止め箇所は指示してあるネジを確実に止めてください。

■部品の確認 (梱包内の部品点数をお確かめください)

<div>本体 1セット 縦 枠 2本</div> <div></div> <div>(縦枠は本体にセットされています。)</div> <div>トラスタッピンφ4×16</div> <div> 14本</div> <div>(製品寸法により、余る場合があります。)</div> <div>平小ねじ M4×5</div> <div> 2本</div>	<div>上 枠</div> <div></div> <div>上枠連結キャップ (ストッパー金具付)</div> <div></div> <div>2本</div> <div>※ 内1本には上枠連結キャップ (ストッパー金具付)がセットされています。</div>	<div>下 枠</div> <div> 2本</div> <div>上枠インナー</div> <div> 2本</div> <div>上枠キャップ</div> <div> 2個</div> <div>下枠キャップ</div> <div> 2個</div>	<div>下枠連結キャップ</div> <div> 1個</div> <div>上部フック</div> <div></div> <div><table><tr><td>H≤2800</td></tr><tr><td>W≤3600 10個</td></tr><tr><td>W≤4000 20個</td></tr><tr><td>2800<H</td></tr><tr><td>W≤2700 10個</td></tr><tr><td>W≤4000 20個</td></tr></table></div> <div>(製品寸法により、余る場合があります。)</div> <div>下部フック</div> <div></div> <div><table><tr><td>H≤2800</td></tr><tr><td>W≤3600 10個</td></tr><tr><td>W≤4000 20個</td></tr><tr><td>2800<H</td></tr><tr><td>W≤2700 10個</td></tr><tr><td>W≤4000 20個</td></tr></table></div> <div>(製品寸法により、余る場合があります。)</div>	H≤2800	W≤3600 10個	W≤4000 20個	2800<H	W≤2700 10個	W≤4000 20個	H≤2800	W≤3600 10個	W≤4000 20個	2800<H	W≤2700 10個	W≤4000 20個
H≤2800															
W≤3600 10個															
W≤4000 20個															
2800<H															
W≤2700 10個															
W≤4000 20個															
H≤2800															
W≤3600 10個															
W≤4000 20個															
2800<H															
W≤2700 10個															
W≤4000 20個															

■取付の注意点



上枠、下枠の取付は必ず取付手順通りに行い、上下枠の連結部品が網戸取付開口の中央にくるようにしてください。連結部品が中央からズレると網戸の召し合せと合わなくなります。




■取付手順

① 上下枠の取付け


(1) 額縁開口の中央の位置に墨だしをしてください。



(2) 片方の上枠に上枠連結キャップがセットされています。上枠連結キャップに、もう片方の上枠をハメ込み、平小ねじ M4×5にて上枠を連結してください。上枠両端部に上枠キャップをハメ込みます。



注意
・上枠が真っ直ぐに連結されていることを確認してください。





(3) 注意ラベルが室内側にくるようにし、上枠連結キャップの中心と取付開口中央の墨だし位置を合わせて上枠を両面テープで額縁に仮固定してください。

(4) 下枠連結キャップを下枠連結部にセットし、下枠両端部に下枠キャップをハメ込んでください。


注意

- ・下枠の加工穴を室内側に揃えて取付けてください。
※下枠にL用/R用はありません。2本は同一品です。
- ・下枠と下枠連結ピースの間にスキ間ができないように突き付けて取付けてください。



注意

- ・上下枠を固定する際は上下枠の連結部品が取付開口の中央にくるようにし、また連結部で蛇行しないよう、注意してください。
- ・Aの寸法を揃えて取付けてください。



(5) 上枠はトラスタッピンφ4×16、下枠はサラタッピンφ4×16にて取付けてください。



(6) 上下枠キャップをスライドさせ、額縁とのスキ間をなくしてください。

② 上枠インナーのセット

(1) 上枠に上枠インナーをセットしてください。


注意

吊元側シールが付いている方が網戸の吊元になるようにセットしてください。



③ 縦枠の取付け

- (1) ラッチツマミをスライドさせ
網戸本体から縦枠を外して
ください。




注意

- ・赤表示窓がラッチツマミに隠れている状態が『ラッチ閉』状態、赤表示窓が見えている状態が『ラッチ開』状態です。
- ・ラッチツマミは室内外どちらからでも操作できます。

- (2) 縦枠をトラスタッピンφ4×16で
取付けてください。

注意

- ・縦枠に上下方向があります。
必ず赤表示窓がラッチツマミの下側にくる
方向で取付けてください。




注意

- ・縦枠は下合せて取り付けてください。

④ 本体の取付け



- (1) 縦枠のラッチツマミ下の
赤表示窓が見えていることを
確認してください。



- (2) 本体を上下枠に建て込み、ネットアタッチメントを縦枠に
押し付けながらラッチツマミを下へスライドさせ本体を取付けて
ください。

注意

- ・本体を建て込む前にワイヤーが絡まっていないことを確認して
ください。



注意

- ・本体に上下方向と内外方向はありません。
- ・ラッチがしっかり掛かっていないと、網戸本体が脱落する恐れ
があります。取付後、赤表示窓がラッチツマミに隠れていること、
また網戸本体を引っ張り、固定されていることを確認してください。

⑤ ワイヤー調整

ワイヤー調整が必要な場合は、可動枠を中央まで引き出し、縦枠内の
調整ネジでワイヤー調整を行ってください。


【ワイヤーにたるみが出てガタつく場合】

全てのワイヤーをたるみがなくなるまで張ってください。




【開閉が重い場合】

全てのワイヤーをゆるめてください。



【可動枠が斜めになる場合】

上下のワイヤーの片側を張り、片側をゆるめてください。





⑥ 上下フックの取付け

- (1) 可動枠を中央まで引き出します。
- (2) 上部フックを上枠インナー室内側の加工穴から挿入し、
ワイヤーに引っ掛けてください。
- (3) 下部フックを下枠室内側の横溝より挿入し、ワイヤーに
引っ掛けてください。

注意

取付位置は約30cm間隔で、
上下同じ位置にしてください。
※但し右図の範囲の場合は、
約20cm間隔にしてください。



⑦ マグネットの調整

可動枠に付いているマグネットの磁力が弱い場合には、可動枠の
上下に付いているマグネットのネジをゆるめ、上下に移動させて
ください。マグネットとマグネット受けの当たる面積が変わり
固定強度が変化します。

