

合成木材デッキシステム お取扱上の注意点

❗ 施工上のご注意

- 非難口、非難ハッチ等の上には施工しないでください。
- 給油機、暖房機などの熱排気が直接あたる部分の施工はさけてください。
- マンション等でバルコニーの排水溝や排水口を共有している場合は、その部分には施工しないでください。
- シーリングは必要に応じて行ってください。
- 製品の保管は必ず平置きにし、火気の近くや直接日光を避けてください。
- 下地床面のごみやすなを十分取り除いてから施工をおこなってください。
また、バルコニー上で切断や加工を行なう場合は、養生材などを敷き床面が傷つかないようにしてください。漏水の原因となります。
- 根太間隔は500mm以下（リブタイプは450mm以下）にしてください。
- デッキ端部から200mm以下の位置に必ず根太を設置してください。
- 全ての根太に必ずビス固定してください。
- デッキ材と根太との固定には付属のドリルネジを使用してください。
- デッキの突き合わせ部分などは隙間を空けずに施工してください。

❗ 使用上のご注意

- 強い衝撃を与えると、割れ・凹みが発生することがありますのでご注意ください。
- ボルト・ナット・ネジは絶対にゆるめないでください。
- 局部的に重量物を載せないでください。デッキの変形や浮き上がりの原因となる恐れがあります。
- 雨や散水のあとは滑りやすくなりますので歩行は十分ご注意ください。
- 日差しが強いときは表面が高温になり、素足で歩くと火傷をする恐れがあります。履物を着用してください。
- 溶剤系の塗装・接着剤のご使用はお止めください。
- 本製品は不燃材料ではありません。絶対に火気を近づけないでください。
変形・変色・破損の恐れがあります。