

取付け手順 注意 本製品の施工については必ず説明書に従ってください。

1. ブラケットの取付け


※ 取付けの前に、下の「ブラケット取付け位置」と「参考納まり図」をご覧ください、取付け方法（正面付けまたは天付け）と取付け位置を確認してください。

- ① 付属の仮固定用両面テープをブラケットの取付け面に貼り付けます。
 - ② 両面テープのハクリ紙を剥がして、ブラケットを正しい位置に仮固定します。
- ※ ブラケットの数が3個以上の場合は、各ブラケットの間隔が均等になるようにしてください。
- ※ 正面付けの場合は上下に、天付けの場合は前後にそれぞれのブラケットの位置がずれないようにしてください。
- ③ 付属のブラケット取付ネジを使用して、ブラケットを取付けます。

ポイント


- 本製品付属の取付ネジは、木部取付け用です。アルミにはテクスビス、石膏ボードにはアンカーボルト、コンクリートにはコンクリートビス等、取付け面の材質に合わせた取付け具をご用意いただく必要があります。
- 木部取付けの際は、キリ等で取付け面に前もって浅めの穴をあけてからネジ止めすると、木部の割れを防ぐことができます。

■ブラケット取付け位置



■参考納まり図（縦断面）

単位：mm





2. スクリーン本体の取付け

注意

- ・スクリーン本体をブラケットに正しく取付けないまま、スクリーン本体から手を離さないでください。正しく取付いた状態は、右下の図で確認してください。
- ・取付け、取外しの際は本体をしっかりと支え、急な脱落にご注意ください。

※ 取付けの前に本体に巻かれている昇降コードをほどいてください。


- ① 上レールの手前側の溝にブラケットの手前のツメを差し込みます。
- ② そのままスクリーン本体を奥へ押した後、スクリーン本体を上へ押し当てて上レール奥側の溝にブラケットの奥のツメを差し込みます。



3. 操作コードフックの取付け

操作コードフックは、操作コードによる小さな
お子様などの事故を防ぐためのものです。

お子様の手が届く可能性のある所は避け、かつ
安全な高さに専用のネジで取付けてください。
またスクリーンの開閉操作を行なわない時は、
必ず操作コードをフックに巻き付けてください。



●スクリーン本体の取外し方法

- ① スクリーン本体を奥へ押しながら上レールの奥側の溝に掛かっているツメを外します。
- ② スクリーン本体を手前に引いて、上レールの手前の溝からブラケットの手前のツメを外します。

