



セイキの簡単内窓『楽窓II』ガラスタイプが グリーン住宅ポイントの対象商品に登録されました

■グリーン住宅ポイントとは？

グリーン社会の実現および地域における民需主導の好循環の実現等に資する住宅投資の喚起を通じて、新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ経済の回復を図るため、一定の性能を有する住宅を取得する者等に対して、「新たな日常」及び「防災」に対応した追加工事や様々な商品と交換できるポイントを発行する制度です。（参照）グリーン住宅ポイント事務局ホームページ <https://greenpt.mlit.go.jp/about/#outline>

■『楽窓II』とは？

『楽窓II』は、見込み寸法がたった 40mm の取付け簡単な断熱内窓です。開閉操作も軽く女性やお年寄りにも安心しておすすめできる商品です。詳しくはホームページまで <https://www.seiki.gr.jp/products/screen/rakumado/>



■グリーン住宅ポイント対象は型ガラス 4mm と 透明ガラス 3mm の下記 6 型番です。

製品名	製品型番	省エネ対応地域	窓サイズ
楽窓II（ガラスタイプ）型ガラス 4mm 引き違い2枚建て	373RM2HKL	4～7	大
楽窓II（ガラスタイプ）型ガラス 4mm 引き違い2枚建て	373RM2HKM	4～7	中
楽窓II（ガラスタイプ）型ガラス 4mm 引き違い2枚建て	373RM2HKS	4～7	小
楽窓II（ガラスタイプ）透明ガラス 3mm 引き違い2枚建て	373RM2HL	4～7	大
楽窓II（ガラスタイプ）透明ガラス 3mm 引き違い2枚建て	373RM2HM	4～7	中
楽窓II（ガラスタイプ）透明ガラス 3mm 引き違い2枚建て	373RM2HS	4～7	小

* 対象製品には性能証明書が添付されます。

本件に関するお問い合わせ先

セイキ販売株式会社 営業企画推進室 相楽・佐々木
 TEL:03-5999-5825 FAX:03-3992-8578 Mail:info@seiki.gr.jp
 〒176-0014 東京都練馬区豊玉南 3-21-16



楽窓Ⅱ
Raku-Modo

ガラス
タイプ

ガラスタイプの断熱二重窓

楽窓Ⅱ『ガラスタイプ』の効果

断熱効果

● 熱貫流率 (U値)
▶ **2.84W/(m²・K)**


窓としての断熱性能
H-4等級に相当。

外窓
(単板3mmガラス)

+

楽窓Ⅱ ガラスタイプ
(単板3mmガラス)

遮音効果



窓としての遮音性能
T-1等級に相当。

外窓
(単板3mmガラス)

+

楽窓Ⅱ ガラスタイプ
(単板3mmガラス)

※中間空気層63.5mm

40mm
で取り付け
可能!

◆ シーンで選べる2タイプ

透明ガラス
(3mm)

一般的な透明なガラスです。



型ガラス
(4mm)

片面に凹凸の模様をつけたガラスです。光を通しながら視線を遮ります。



カラーバリエーション

色 調	内 観 樹 脂	外 観 アル ミ	引 手	ク レ セ ント
ホ ワ イ ト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ブラック
ナ チ ュ ラ ル	ナチュラル	ダークブロンズ	ブラック	ブラック

製作可能範囲

2枚建

