

ガーデンデッキ(階段) 施工マニュアル

88091301






- このたびは、『ガーデンデッキ（階段）』をご採用いただきましてありがとうございます。

●商品の組み立ておよび施工には、この取付説明書をお読みになり、正しく美しく仕上げてください。
- ⚠ 注意


●製品の施工取付けは所定の金具やネジを使用し、緩みがないようにしっかり締付けてください。

●組立は、施工マニュアルのとおり、必ず当社指定の製作範囲内にておこなってください。

部品の確認

階段セット (GDK-***)					
	側板	側板固定金具	踏板	トラスタッピンネジ φ4×30	コンクリートビス φ4×32
① 300≦H<450				① 8本	各4本
② 450≦H<600				② 16本	
③ 600≦H≦700				③ 24本	
				サラスタッピンネジ φ4×30	トラスタッピンネジ φ5×20
					
	各2本	各2個	① 1本 ② 2本 ③ 3本	各4本	各4本

施工基準図



取付手順

① 施工準備

- 施工基準図を参考に階段の設置位置を墨出ししてください。
- ※施工現場がコンクリートでない場合は、階段固定位置にあらかじめ基礎石を設置してください。
- 基礎石はサイズ300×300×100程度のを別途用意して、地面に埋め込む等十分に固めてください。




図1. 基礎石の埋め込み例

② 側板の切断

- (1) 基礎石上面から階段を取付けるデッキ上面までの高さhを測ってください(図2)。
- (2) 必要に応じて、側板を高さhになるように下端を切断してください(図3)。




図2. 高さ寸法の計測

図3. 側板の切断

③ 階段の組立・取付

- (1) 側板に取り付けられている踏板固定金具の上に踏板を置き、トラスタッピンネジφ4×30で固定して下さい(図4)。

注意

ネジ固定する場所は、φ3.5の下穴を開けてからネジ固定してください。




図4. 踏板の取付

注意

階段用固定金具の取り付けしている側から順に、踏板を踏板固定金具の端に合わせて固定して下さい(図5)。




図5. 取付位置・取付順序

- (2) 側板に取り付けられている階段用固定金具をサラスタッピンネジφ4×30でデッキに取り付けてください(図6)。




図6. デッキへの取付

- (3) 側板と側板固定金具をトラスタッピンネジφ5×20のネジで固定して、側板固定金具と基礎石をコンクリートビスφ4×32のネジで固定してください(図7)。




図7. 基礎への固定