

# さわやか目かくし マンションシリーズ WS型

## 【 段窓 】 取付説明書




885-08302

- このたびは、『さわやか目かくし マンションシリーズ WS型』をご採用いただきましてありがとうございます。
- 商品の組み立ておよび施工には、この取付説明書をお読みになり、正しく美しく仕上げてください。

### 注意


- 製品重量が重いため、取付けの際は2人以上での作業を推奨します（参考重量：製品W800×H1900 約13.3kg）。
- 製品の施工取付けは所定の金具やねじを使用し、ねじ等は使用中緩まないようにしっかり締付けてください。
- シーリングは指定箇所に必ず行なってください。
- パネルに局部的に強い力がかかると破損の原因となりますので、ご注意ください。

### 部品の確認

●製品本体	1セット	●なべドリルねじ φ4×13 (D=7, 細目)	8本	●取付説明書	1枚
					

### 参考納まり図

#### ■RC納まり



### 組立手順

#### 1 取付前準備①: 調整材の固定テープ, ポリカパネル保護フィルム

製品本体の上枠部に付いている調整材を固定しているテープ（黒）をはがしてください（図1）。

ポリカパネルの保護フィルムをはがしてください。




図1. 調整材の固定テープ  
ポリカパネル保護フィルム

#### 注意

- 調整材の固定ねじを緩めすぎると外れてしまいます。緩めすぎないように気をつけてください（図2）。




図2. 調整材の固定ねじ

#### 2 取付手順①: 製品本体の建て込み, 取付位置の墨出し

【 室外側での作業になります 】

製品本体を下段FIX窓の下枠部に乗せて、あてがい取付金具のねじ固定位置を墨出ししてください（合計8箇所）（図2, 図3）。

#### 注意

- 製品本体はサッシに固定された状態ではありません。水切り部に落下しないように気をつけてください（図2）。




図2. 製品本体の建て込み

#### サッシ室外側外観




図3. 取付位置の墨出し

### ③ 施工確認

- ・軟質材の納まり位置の確認

製品をサッシにあてがい、縦枠の軟質材が正しい位置に納まっているか確認してください。

軟質材が、サッシ縦枠からはみ出している場合に、正しい位置に押込んで直してください（図4）。





図4. 軟質材の納まり位置



### ④ 取付手順②: 製品本体の仮固定(1)

【室外側での作業になります】

4-1: 製品本体を固定するねじ穴位置にシーリング材を付けてから、なべドリルねじφ4×13（D=7, 細目）で固定してください。

※固定金具: 4箇所、ねじ固定本数: 8本（図5, 図6）。

※固定しにいくようであれば、下穴（φ3.5以下）をあけてからねじ固定してください。

4-2: ねじ頭のプラス（+）溝をシーリング材などで埋めてください（防犯性確保のため）（図7）。

#### 注意

- 縦枠中央部にて製品W寸法が大きく広がっているようであれば、中央側に押込んで直してください。

#### 注意

- 製品本体がサッシ開口に対して左右に偏りがないか確認し、開口中央に位置するようにねじ固定をしてください。

#### 注意

- シーリング箇所、防水、防犯のためにシーリングを行ってください。

#### ポイント

- ◆固定ねじは磁石に吸着できる材質ですので、ドライバーのビットはマグネットタイプにしてくださいことを推奨します。




図5. 製品本体のねじ固定

図6. 固定金具の位置

図7. ねじ頭のシーリング

### ⑤ 取付手順②: 製品本体の仮固定

【室内側での作業になります】

調整材を回転させることでサッシ上側の網戸レールを挟み込んで、固定ねじ（トラス小ネジM4×16）を締めてください（図8）。




図8. 調整材の固定

### ⑥ 取付手順③: 製品本体の最終固定

【室内側での作業になります】

縦枠上部に付いている外れ止め金具の固定ねじ（トラス小ねじM4×8）を緩め、サッシの網戸レールに当たるまで上にスライドさせて固定ねじを締めてください（図9）。

#### 注意

- 固定ねじを緩める際は、半回転程度だけ回してください。固定ねじを緩めすぎると、外れ止め金具が外れてしまいます。




図9. 外れ止め金具の固定

以上で、取付完了です